



| | |
|-------------------|---|
| Ürün No | 4100 FFP1 NR D |
| Ürün Adı | ERA |
| Seri | Dikey Katlanır Serisi (C serisi) |
| Koruma Seviyesi | 4 x OEL Koruma seviyesi (Np _f 'ye göre) |
| Kullanım Alanları | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciligi vb.. |
| Açıklama | Tek kullanımlık yatay katlanır solunum maskesi birkaç malzeme katmanından oluşur. |
| Çalışma Prensibi | Toz ve partikül filtrelemede Melt blown malzeme kullanılır. |
| Ağırlık | 10 gr |

Bileşenler ve Malzemeler

FFP1 Maskede kullanılan malzemeler

| Bileşenler | Malzeme |
|------------------|--------------|
| Filtre malzemesi | Polipropilen |
| Burun Yastığı | Polipropilen |
| Baş lastiği | Örgü lastik |
| Burun teli | Poliüretan |

Maksimum Filtre Geçirgenliği

| EN149:2001+A1:2009 Sınıflandırma | Maksimum Filtre Geçirgenliği |
|----------------------------------|------------------------------|
| FFP1 | 20% |

Toplam içe sızdırma

| EN149:2001+A1:2009 Sınıflandırma | Maksimum İçe Sızdırma |
|----------------------------------|-----------------------|
| FFP1 | 22% |

Solunum Direnci

| EN 149:2001+A1:2009 Sınıflandırma | Maksimum Solunum Direnci | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Soluk alma %30 Lt/dak. | Soluk alma %95 Lt/dak. | Soluk verme %160 Lt/dak. |
| FFP1 | 0.6 mbar | 2.1 mbar | 3.0 mbar |

Tıkanma

Tek vardiyada kullanılan solunum cihazları (NR) için tıkanma testi isteğe bağlıdır. Yeniden kullanılabilir solunum maskeleri için bu test zorunludur. Solunum cihazları tıkanma eğiliminde olacak çok yüksek miktarda Dolomit tozu ile yüklü filtre gerekli miktarda toz yüklenirken sonra, solunum cihazlarının direnci aşağıdaki sınırları aşmamalıdır.

| EN 149:2001+A1:2009 Sınıflandırma | Maksimum Solunum Direnci | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Soluk alma %95 Lt/dak. | Soluk verme %160 Lt/dak. |
| FFP1 | 4.0 mbar (Ventilli Maske) | 3.0 mbar (Ventilli Maske) |
| | 3.0 mbar (Ventilsiz Maske) | |

Paketleme Detayları

| Ürün Açıklaması | Barkod | Paketleme Şekli | Kutu içi adet | Koli içi adet | Brüt Ağırlık | Koli Ebadı |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 4100 FFP1 NR D | 8681248449572 | Tekli Ambalaj | 25 | 450 | 7.9 kg | 72x52x27 cm |

Markalama Açıklamaları

R : Tekrar Kullanılabilir

NR : Tek vardiyalık kullanım (8 saat)

D : (Dolomit) 8 saatlik vardiya sonunda tıkanmalara karşı gereksinimleri sağlar

Raf ömrü
Tarih: YYYY/MM/DD

Depolama alanı nem oranı

Depolama sıcaklık aralığı

Üretici bilgileri

CE 2797
EN149:2001+A1:2009
Regulation (EU) 2016/425

UK CA 0086
EN149:2001+A1:2009
PPE2016425 On Personal Protective Equipment

bsi.

ISO
9001:2015

bsi

10 YEARS
WARRANTY